



## Противопожарное перекрытие REI 150

с обшивками из негорючей плиты КНАУФ-Файерборд на стальном каркасе

### Описание

- Противопожарное перекрытие из негорючих материалов применяется внутри зданий и сооружений для обеспечения требуемых пределов огнестойкости зон для прокладки инженерных коммуникаций (воздуховоды, электрические линии, трубопроводы и т.д.) в запотолочном пространстве.
- Противопожарное перекрытие применяется для выделения пожарных отсеков, чтобы удержать в любом из них очаг возгорания и не допустить распространение пожара в смежные помещения.
- Крепится к стенам.
- Пригодно для последующей декоративной отделки, например окраски.

- Масса 1 м<sup>2</sup>: около 59 кг
- Толщина перекрытия: 172 мм
- Предел огнестойкости: REI 150\*

\* При равномерно распределенной нагрузке 11 кг/м<sup>2</sup> (без учета собственного веса), при использовании минераловатной изоляции КНАУФ Инсулейшн марка TS/TR.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во на м <sup>2</sup>
1	Негорючая плита КНАУФ-Файерборд 24 мм	м <sup>2</sup>	2,5
2	КНАУФ-профиль ПН 100×40	пог. м	0,5
3	КНАУФ-профиль ПС 100×50	пог. м	4,2
4	Негорючая минераловатная изоляция «Акустическая перегородка» КНАУФ Инсулейшн, марка TS/TR, толщина 100 мм	м <sup>2</sup>	0,8
5*	КНАУФ-шуруп LB 4,2×13	шт.	13
6*	Скоба строительная КНАУФ Z-64 спк	шт.	25
7*	Шпаклевка гипсовая КНАУФ для стыков	кг	1,4
8*	Анкер-клин потолочный 8×80 мм	шт.	4
9	КНАУФ-шуруп TN 3,5×35мм	шт.	28
10	КНАУФ-шуруп ТВ (ХТВ) 3,5×45мм	шт.	32
11	КНАУФ-шуруп ТВ (ХТВ) 3,5×65мм	шт.	18
12*	Ревизионные люки (опция)		через 5-7 м/п**

\* Позиция на рисунке не показана.

\*\* По потребности заказчика.

() В скобках даны варианты комплектующих изделий.