



Сухое строительство

КНАУФ-Хартмут



Информационный лист 06/2020

Дюбель КНАУФ-Хартмут

Для пустотелых конструкций, нагрузка до 65 кг

Область применения

Дюбель КНАУФ-Хартмут предназначен для навешивания различных предметов на пустотелые конструкции с обшивками из КНАУФ-листов. Нагрузка:

- для стен на металлическом или деревянном каркасе:
до 65 кг на дюбель
- для подвесных потолков:
до 6 кг на дюбель и до 6 кг на 1 пог. м пролета

Описание

Изготовлен из металла и пластикового элемента с винтом (M5×60).
Упаковка – коробка: 50 шт., 2 шт.

Преимущества

- Простой и быстрый монтаж
- Высокая надежность
- Высокая несущая способность
- Долговечность
- Для однослойных и многослойных конструкций

Монтаж

<p>1</p>	<p>Просверлить отверстие диаметром 13 мм.</p>
<p>2</p>	<p>Распрямить дюбель и разместить его в отверстии.</p>
<p>3</p>	<p>Отломать пластиковые усики.</p>
<p>4</p>	<p>Установить винт.</p>

Все размеры указаны в мм.

Технические характеристики

Толщина обшивки	Нагрузка на дюбель при обшивке	
	КНАУФ-листом	КНАУФ-листом Сапфир
12,5 мм	35 кг	40 кг
2 x 12,5 мм (25 мм)	55 кг	60 кг
≥ 2 x 15 мм	60 кг	65 кг

Расчет максимальной толщины закрепляемого предмета

Длина винта	– 60 (мм)
Минус толщина обшивки	– d (мм)
Минус длина крепления	– 15 (мм)
Итого: (мм)

При необходимости возможно применение более длинного винта М5 (не входит в стандартный комплект)

Call-центр:
 > 8 (800) 770 76 67

> www.knauf.ru

ООО «КНАУФ ГИПС», 143400, МО, г. Красногорск, ул. Центральная, 139

КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все указания по применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ.